













GLASS WASHERS  
LAVE-VERRES  
GLÄSERSPÜLER  
LAVABICCHIERI  
LAVAVASOS



## DISHWASHING

### AGB 641/WP



 lt	 lt	 kW	 kW	 kW	 kW			 sec		 mm	 mm
10	2,7	1,6	2,6	0,30	2,9	420x470x580	120	230 V/1~50 Hz	350x350x120	200	



-  - with round basket
-  - con cestello rotondo



-  - avec panier rond
-  - con cesta redonda

-  - mit rundem Korb

### AGB 642/WP

(idem AGB 641/WP)



-  - with detergent pump
- with integral drain pump
-  - con dosatore detergente
- con pompa di scarico



-  - avec pompe à détergent
- avec pompe de vidange
-  - con depósito detergente
- con bomba de desagüe integral

-  - mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- mit integrierter Ablaufpumpe

### AGB 643/WP

(idem AGB 641/WP)

-  - with built-in water softener
-  - con addolcitore

-  - avec adoucisseur
-  - con ablandador de agua incorporado

-  - mit Eingebauter Wasserenthärter

**DISHWASHING**  
**AGB 782/WP**

**GLASS WASHERS**  
**LAVE-VERRES**  
**GLÄSERSPÜLER**  
**LAVABICCHIERI**  
**LAVAVASOS**



10	2,7	1,6	2,6	0,30	2,9	420x470x580	120	230 V/1~50 Hz	350x350x120	205

- stainless steel AISI 304 cabinet
- double skinned insulated cabinet
- moulded tank
- hot water automatic rinse
- **rinse aid pump**
- water consumption 2 liters/cycle
- equip: 1 glass basket, 1 teaspoon rack, 1 15-saucer rack

- construction en acier inox AISI 304
- carrosserie à double paroi
- cuve emboutie
- rinçage eau chaude en automatique
- **doseur de produit de rinçage**
- consommation 2 litres/cycle
- alimentation eau chaude
- dotation: 1 panier à fond plat, 1 porte-couverts, 1 rack 15 assiettes

- carrozzeria in acciaio inox AISI 304
- carrozzeria a doppia parete
- vasca stampata
- risciacquo a caldo a fine ciclo automatico
- **dosatore brillantante incorporato**
- consumo acqua: 2 litri/ciclo
- dotazione: 1 cesto porta bicchieri, 1 porta posate, 1 porta 15 piattini

- armario de acero inoxidable AISI 304
- armario aislado de doble revestimiento
- depósito moldeado
- aclarado automático con agua caliente
- **bomba de abrillantador**
- consumo de agua: 2 litros/ciclo
- equip: 1 cesta para vasos, 1 escurridor de cucharillas, 1 escurridor de 15 platos

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwand-Isoliergehäuse
- Formtank
- Automatische Heißwasserspülung
- **Spülboosterpumpe**
- Wasserverbrauch 2 lt. pro Zyklus
- Zubeh: Gläserkorb, Besteckeinsatz, Tellerkorb für 15 Teller

**AGB 782/DP**

(idem AGB 782/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente

**AGB 783/WP**

(idem AGB 782/WP)

- with integral drain pump
- kW 3
- avec pompe de vidange
- kW 3
- mit integrierter Ablaufpumpe
- kW 3
- con pompa di scarico
- kW 3
- con bomba de desagüe integral
- kW 3

**AGB 783/DP**

(idem AGB 783/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente



lt	lt	kW	kW	kW	kW		sec	V	mm	mm
10	2,7	1,6	2,6	0,30	2,9	420x470x630	120	230 V/1~50 Hz	350x350x120	215

- stainless steel AISI 304 cabinet
- double skinned insulated cabinet
- moulded tank
- hot water automatic rinse or manual cold rinse
- **rinse aid pump**
- water consumption 2 liters/cycle
- equip: 2 glass basket, 1 teaspoon rack, 1 15-saucer rack

- construction en acier inox AISI 304
- carrosserie à double paroi
- cuve emboutie
- rinçage eau chaude en automatique ou eau froide manuel
- **doseur de produit de rinçage**
- consommation 2 litres/cycle
- dotation: 2 paniers à fond plat, 1 porte-couverts, 1 rack 15 assiettes

- carrozzeria in acciaio inox AISI 304
- carrozzeria a doppia parete
- vasca stampata
- risciacquo automatico caldo a fine ciclo, o risciacquo freddo manuale
- **dosatore brillantante incorporato**
- consumo acqua: 2 litri/ciclo
- dotazione: 2 cesti porta bicchieri, 1 porta posate, 1 porta 15 piattini

- armario de acero inoxidable AISI 304
- armario aislado de doble revestimiento
- depósito moldeado
- aclarado automático con agua caliente or manual con agua fría
- **bomba de abrillantador**
- consumo de agua: 2 litros/ciclo
- equip: 2 cestas para vasos, 1 escurridor de cucharillas, 1 escurridor de 15 platos

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwand-Isoliergehäuse
- Formtank
- Automatische eißwasserspülung oder manuelle Kaltwasserspülung
- **Spülboosterpumpe**
- Wasserverbrauch 2 lt. pro Zyklus
- Zubeh: 2 Gläserkorb, 1 Besteckeinsatz, 1 Tellerkorb für 15 Teller

### AGB 784/DP

(idem AGB 784/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente

### AGB 644/WP

(idem AGB 784/WP)

- with built-in water softener
- avec adoucisseur
- mit Eingebauter Wasserenthärter
- con addolcitore
- con ablandador de agua incorporado

### AGB 785/WP

(idem AGB 784/WP)

- with integral drain pump
- kW 3
- avec pompe de vidange
- kW 3
- mit integrierter Ablaufpumpe
- kW 3
- con pompa di scarico
- kW 3
- con bomba de desagüe integral
- kW 3

### AGB 644/DP

(idem AGB 644/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente

### AGB 785/DP

(idem AGB 785/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente

**DISHWASHING**  
**AGB 645/WP**

GLASS WASHERS  
LAVE-VERRES  
GLÄSERSPÜLER  
LAVABICCHIERI  
LAVAVASOS



14	3,9	1,6	2,6	0,30	2,9	465x515x700	120	230 V/1~50 Hz	400x400x120	285

- stainless steel AISI 304 cabinet
- double skinned insulated cabinet
- moulded tank
- hot water automatic rinse
- rinse aid pump
- water consumption 2 liters/cycle
- equip: 2 glass basket, 1 teaspoon rack, 1 17-saucer rack

- carrozzeria in acciaio inox AISI 304
- carrozzeria a doppia parete
- vasca stampata
- risciacquo automatico caldo a fine ciclo
- dosatore brillantante incorporato
- consumo acqua: 2 litri/ciclo
- dotazione: 2 cesti porta bicchieri, 1 porta posate, 1 porta 17 piattini

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwand-Isoliergehäuse
- Formtank
- Automatische Heißwasserspülung oder manuelle Kaltwasserspülung
- Spülboosterpumpe
- Wasserverbrauch 2 lt. pro Zyklus
- Zubeh: 2 Gläserkorb, 1 Besteckeinsatz, 1 Tellerkorb für 17 Teller

- construction en acier inox AISI 304
- carrosserie à double paroi
- cuve emboutie
- rinçage eau chaude en automatique
- doseur de produit de rinçage
- consommation 2 litres/cycle
- dotation: 2 paniers à fond plat, 1 porte-couverts, 1 rack 17 assiettes

- armario de acero inoxidable AISI 304
- armario aislado de doble revestimiento
- depósito moldeado
- aclarado automático con agua caliente
- bomba de abrillantador
- consumo de agua: 2 litros/ciclo
- equip: 2 cestas para vasos, 1 escurridor de cucharillas, 1 escurridor de 17 platos

**AGB 645/DP**

(idem AGB 645/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente

**ADN 401**

(idem AGB 645/WP)

- with detergent pump
- with built-in water softener
- with integral drain pump
- avec pompe à détergent
- avec adoucisseur
- avec pompe de vidange
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- mit Eingebauter Wasserenthärter
- mit integrierter Ablaufpumpe
- con dosatore detergente
- con addolcitore
- con pompa di scarico

- con deposito detergente
- con ablandador de agua incorporado
- con bomba de desagüe integral

**AGB 647/WP**

(idem AGB 645/WP)

- with built-in water softener
- avec adoucisseur
- mit Eingebauter Wasserenthärter
- con addolcitore
- con ablandador de agua incorporado

**AGB 646/WP**

(idem AGB 645/WP)

- with integral drain pump
- kW 3
- avec pompe de vidange
- kW 3
- mit integrierter Ablaufpumpe
- kW 3
- con pompa di scarico
- kW 3
- con bomba de desagüe integral
- kW 3

**AGB 647/DP**

(idem AGB 647/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente

**AGB 646/DP**

(idem AGB 646/WP)

- with detergent pump
- avec pompe à détergent
- mit Dosiereinrichtung für Reinigungsmittel
- con dosatore detergente
- con depósito detergente