



BIJELI SVIJET d.o.o




Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr



TRAČNE PERILICE

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 788/WP	Tračna perilica suđa – desna (desni ulaz)	Prva zona ispiranja / 80 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 23.5 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR / dimenzije mm 1300x770x1410/ težina 240 kg		52.092	7.087
AGB 674/WP	Tračna perilica suđa – lijeva (lijevi ulaz)	Prva zona ispiranja / 80 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 23.5 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR / dimenzije mm 1300x770x1410/ težina 240 kg		52.092	7.087
AGB 675/WP*	Tračna perilica suđa – desna (desni ulaz)	Prva zona ispiranja / 100 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 24.2 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja /odvojivi površinski filteri / 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 1550x770x1410/ težina 260 kg		59.525	8.099



Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisvijet.hr, www.bijelisvijet.hr

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 676/WP	Tračna perilica suđa - lijeva (lijevi ulaz)	Prva zona ispiranja / 100 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 24.2 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja /odvojivi površinski filteri / 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 1550x770x1410/ težina 260 kg		59.525	8.099
AGB 681/WP	Tračna perilica suđa - desna (desni ulaz)	Prva zona ispiranja / 95/140 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 24.15 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 1550x770x1610/ težina 290 kg		69.759	9.491




Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 682/WP	Tračna perilica suđa - lijeva (lijevi ulaz)	Prva zona ispiranja / 95/140 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 24.15 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 1550x770x1610/ težina 290 kg		69.759	9.491
AGB 685/WP	Tračna perilica suđa s dvostrukim ispiranjem - desna (desni ulaz)	1 zona pranja – završno ispiranje - sušilica / 95/140 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 28.95 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 2000x770x1610/ težina 315 kg		83.669	11.384
AGB 686/WP	Tračna perilica suđa s dvostrukim ispiranjem - lijeva (lijevi ulaz)	1 zona pranja – završno ispiranje - sušilica / 95/140 košarica /h / potrošnja vode 285 L/h / Ukupna snaga 28.95 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 2000x770x1610/ težina 315 kg		83.669	11.384




Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 687/WP	Tračna perilica suđa sa pretpranjem I dvostrukim ispiranjem - desna (desni ulaz)	prewash-1 zona pranja – završno ispiranje - sušilica / 110/160 košarica /h / potrošnja vode 380 L/h / Ukupna snaga 36.05 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 2600x770x1610/ težina 385 kg		118.987	16.189
AGB 789/WP	Tračna perilica suđa sa pretpranje I dvostrukim ispiranjem - lijeva (lijevi ulaz)	prewash-1 zona pranja – završno ispiranje - sušilica / 110/160 košarica /h / potrošnja vode 380 L/h / Ukupna snaga 36.05 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 2600x770x1610/ težina 385 kg		118.987	16.189
AGB 790/WP	Tračna perilica suđa sa pretpranje I ispiranjem - desna	predpranje - 1 pranje – 2 pranje - 1 ispiranje - završno ispiranje / 180/270 košarica /h / potrošnja vode 380 L/h / Ukupna snaga 53.55 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 3500x770x1610/ težina 465 kg		143.132	19.474

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama

**BIJELI SVIJET d.o.o**

Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb, Croatia, Tel: +385 1 309 18 70

Fax: +385 1 309 18 71, Račun: 2484008-1103648217, OIB: 31225259453

e-mail: info@bijelisivjet.hr, www.bijelisivjet.hr

Model	Opis proizvoda	Specifikacija	Slika	Cijena u KN	Cijena u EUR
AGB 791/WP	Tračna perilica suđa s dvostrukim pretpranjem I ispiranjem - lijeva	predpranje - 1 pranje - 2 pranje - 1 ispiranje - završno ispiranje / 180/270 košarica /h / potrošnja vode 380 L/h / Ukupna snaga 53.55 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 3500x770x1610/ težina 465 kg		143.132	19.474
AGB 792/WP	Tračna perilica suđa s pretpranjem - desna (desni ulaz)	predpranje - 1 zona pranja - završno ispiranje / 110/160 košarica /h / potrošnja vode 380 L/h / Ukupna snaga 31.25 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 2150x770x1610/ težina 355 kg		104.122	14.166
AGB 688/WP	Tračna perilica suđa s pretpranjem - lijeva (lijevi ulaz)	predpranje - 1 zona pranja - završno ispiranje / 110/160 košarica /h / potrošnja vode 380 L/h / Ukupna snaga 31.25 kW / 400V+3N / CE odobreno/ autostart /INOX AISI 304 /okomito postavljena samoispirajuća pumpa pranja / odvojivi površinski filteri/ 24 V kontrola pranja / motori /termička zaštita/ dovodno crijevo za vruću vodu 55°C + 1.5-4 BAR/ dimenzije mm 2150x770x1610/ težina 355 kg		104.122	14.166

Cijene su izražene u kunama, bez PDV - a, FCO skladište Zagreb
Sve navedene informacije o proizvodima podložne su promjenama